



ARES - ARQU23 - Q36F DESENGRASANTE REFRIGERANTE INDUSTRIAL

Formulado para limpiar y eliminar los restos de aceite y grasa en todo el circuito de refrigeración

Especificaciones

¿CUÁNDO UTILIZARLO? PARA:

Eliminar todo tipo de restos de aceite en el circuito de refrigeración después de una rotura de enfriador de aceite o junta de culata

Para remover y limpiar sedimentos del circuito de refrigeración

Restablecer el buen intercambio de temperatura radiador/ motor y componentes

Válido para ser utilizado en máquinas de limpieza de radiadores

MODO DE USO

1. En caso que la concentración de aceite fuera muy elevada, previamente evacuar el circuito y realizar un aclarado con agua
2. Con el motor a temperatura ambiente y sin presión, quitar el tapón del bote expansión/radiador del circuito de refrigeración
3. Añadir el contenido del producto
4. Poner el tapón del bote expansión/radiador
5. Poner el motor en marcha hasta alcanzar temperatura de servicio
6. Mantener el motor a ralentí durante 30 minutos y comprobar que la temperatura no supere el rango normal de funcionamiento
7. Apagar el motor y esperar a que disminuya la temperatura y presión del circuito
8. Vaciar el circuito y aclarar con agua abundante hasta eliminar los últimos residuos
9. Llenar el circuito con el anticongelante/refrigerante en las proporciones dadas por el fabricante
10. Poner el tapón del bote expansión/radiador

