



ARES - ARHE38 - ESCÁNER DE DIAGNÓSTICO OBD2

El escáner diagnóstico profesional permite diagnosticar de forma rápida y precisa los vehículos equipados con el estándar OBD2. El dispositivo es compatible con todos los protocolos

Especificaciones.

Protocolos compatibles:

SAE J1850 PWM (41,6 Kbaud)

SAE J1850 VPW (10,4 Kbaud)

ISO9141-2 (5 baud init, 10,4 Kbaud)

ISO14230-4 KWP (5 baud init, 10,4 Kbaud)

ISO14230-4 KWP (fast init, 10,4 Kbaud)

ISO15765-4 CAN (ID de 11 bits, 500 Kbaud)

ISO15765-4 CAN (ID de 29 bits, 500 Kbaud)

ISO15765-4 CAN (ID de 11 bits, 250 Kbaud)

ISO15765-4 CAN (ID de 29 bits, 250 Kbaud)

Especificaciones técnicas:

Pantalla: retroiluminada, 128 × 64 px

Temperatura de funcionamiento: 0-60 °C (32-140 °F)

Temperatura de almacenamiento: -20/70 °C (-4/-158 °F)

Tensión de funcionamiento: 8-18 V (de la batería del vehículo)

Dimensiones: 110,3 × 69,5 × 20,2 mm

Ventajas:

Amplia compatibilidad con los protocolos OBD2

Pantalla retroiluminada y fácil de leer

Dimensiones compactas y diseño ligero: fácil de almacenar y transportar

Fabricación robusta para trabajar en talleres y sobre el terreno

Alimentación directamente desde el vehículo: sin baterías adicionales



