



ARES - ARQU67 - TRATAMIENTO LIMPIA INTERNO DE MOTORES

Contiene aditivos especiales que tratan, disuelven y limpian los barnices, depósitos y residuos eficazmente, en un proceso de solo 5 minutos . No daña juntas ni retenes"

Especificaciones:

Aplica para:

SEGMENTOS AGARRADOS

SUSTITUCIÓN TURBOS

CONSUMO DE ACEITE

¿Cuándo usar?

Eliminar y limpiar todo tipo de residuos y sedimentos procedentes de la combustión

Incrementar la hermeticidad de los cilindros

Restaurar pérdidas de compresión

Limpiar segmentos y rascadores de aceite carbonizados

Motores con elevado kilometraje o con problemas en DPF / FAP

Motores con mantenimiento excedido en kilometraje o tiempo

Modo de Uso

1. Poner el motor en marcha y esperar hasta alcanzar temperatura de servicio
2. Apagar el motor, quitar el tapón de llenado del aceite
3. Añadir el contenido del producto
4. Poner el tapón de llenado
5. Poner el motor en marcha y mantenerlo encendido al ralentí, MÁXIMO 5 MIN.
6. Apagar el motor y extraer el aceite por el cárter inferior

Compatibilidad

Compatible con todos los aceites

454 MT2000 Tratamiento Sintético de Metales

455 MT2000 Tratamiento Sintético de Metales

089 Quita Humos de Aceite

157 Válvulas Hidráulicas

447 Tapa Fugas de Aceite

448 Motor Compresión

Advertencias

USO RECOMENDADO: CADA TERCER CAMBIO DE ACEITE

Recomendamos realizar 2 Limpiezas en motores con turbos que requieran una sustitución por rotura

Requiere Técnico Profesional

